

- Schön
- Leicht
- Leise

40 bis 70 kg  
Tragkraft



## Lenkrollen mit Thermoplastikrädern

Art. Nr.	A	b	H	G	D x d	E x e	F	kg	Preis EURO exkl. MwSt.
1.004.000	60	20	91	25	60x60	45x45	6,3	40	13,40
1.004.001	80	21	111	26	60x60	45x45	6,3	50	14,20
1.004.002	100	28	136	35	76x70	60x50	8,3	60	20,90
1.004.003	125	28	158	35	76x70	60x50	8,3	70	23,60

## mit Doppelstopp

1.004.005	60	20	91	25	60x60	45x45	6,3	40	23,60
1.004.006	80	21	111	26	60x60	45x45	6,3	50	24,40
1.004.007	100	28	136	35	76x70	60x50	8,3	60	33,40
1.004.008	125	28	158	35	76x70	60x50	8,3	70	35,90

## Bockrollen mit Thermoplastikrädern

Art. Nr.	A	b	H	D x d	E x e	F	kg	Preis EURO exkl. MwSt.
1.004.010	60	20	91	60x60	45x45	6,3	40	10,70
1.004.011	80	21	111	60x60	45x45	6,3	50	11,10
1.004.012	100	28	136	76x70	60x50	8,3	60	15,60
1.004.013	125	28	158	76x70	60x50	8,3	70	17,20

## Rückenloch-Lenkrollen mit Thermoplastikrädern

Art. Nr.	A	b	H	G	P	kg	Preis EURO exkl. MwSt.
1.004.015	60	20	88	25	12	40	11,10
1.004.016	80	21	108	26	12	50	11,80
1.004.017	100	28	133	35	12	60	17,80
1.004.018	125	28	155	35	12	70	18,40

## mit Doppelstopp

1.004.020	60	20	88	25	12	40	21,10
1.004.021	80	21	108	26	12	50	22,00
1.004.022	100	28	133	35	12	60	29,40
1.004.023	125	28	155	35	12	70	30,80

## Rückenloch-Bockrollen mit Thermoplastikrädern

Art. Nr.	A	b	H	G	P	kg	Preis EURO exkl. MwSt.
1.004.025	60	20	88	-	12	40	7,40
1.004.026	80	21	108	-	12	50	7,80
1.004.027	100	28	133	-	12	60	11,70
1.004.028	125	28	155	-	12	70	13,20

**20 % Rabatt** ab Warenwert EURO 50,— / **25 % Rabatt** ab Warenwert EURO 250,—  
Mengenrabatt auf Anfrage. Die Rabattangaben gelten ausschliesslich für das Räder + Rollen-Sortiment!

### Einsatzorte

Schöne und sehr leichte Rolle, welche sich optisch sehr dezent in die Umgebung einfügt. In allen innerbetrieblichen Anwendungen, insbesondere im Nassbereich. Nicht geeignet für den Kontakt mit Hydrocarbonaten, chlorhaltigen Lebensmitteln und künstlichen Aromastoffen.

Arbeitstemperatur: -5°C bis +50°C.

### Gehäuse

Nichtrostender Chromnickelstahl mit doppelter Kugellager-

ung im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 3 km/h.

### Montage

Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen für den Einbau in Rund- oder Vierkantrohre siehe Seite 34 (nicht rostfrei) oder 35.

### Räder

Dunkelgraue Thermoplastikräder mit wartungsfreiem Gleitlager. Hellgraue Felge. Shorehärte A 93+/-3. Spurfrei und leise laufend.

Räder finden Sie auf Seite 95.