



Produkteinformation

70 – 1500 kg

-30° / +80°C

70 Shore D

Polyamidräder mit Gleitlagerung

Polyamidräder sind schlagfest, bruchsicher und chemisch sehr beständig. **Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf, wartungsfrei.** Seit Jahren bewährt in Betrieben der Nahrungsmittelindustrie, Chemie, Wäschereien, Färbereien sowie in Spitätern. Dank der hervorragenden Qualität sind

diese Räder auch als Lauf- und Leiträder in Förderanlagen einsetzbar. **Der Preisunterschied in der Tabelle beruht auf der Ausführungsart. Leichte und schwere Ausführungen sind in der Tabelle gemischt.**

Rabatte siehe Fusszeile

Schwarze Mini-Polyamidräder mit Gleitlager

Art. Nr.	A	b	C	M	Kg	kg
1.000.121	30	15	6,2	21	25	
1.000.122	40	18	8,2	21	40	
1.000.123	50	18	8,2	21	40	

Rabatte siehe Fusszeile

Polyamid-Apparateräder mit Gleitlager

Art. Nr.	A	b	C	M	Kg	kg
1.004.064	60	22	10	27	60	
1.004.065	80	22	10	27	80	
1.004.066	100	27	12	32	90	
1.004.067	125	27	12	32	100	

Lenkrollen finden Sie auf Seite 50.

Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine max. Geschwindigkeit von 4 km/h.

Rabatte siehe Fusszeile

Polyamidräder mit Gleitlager 40–250 mm

Art. Nr.	A	b	C	M	Y	Kg	kg
1.001.950	40	33	10	35	16	80	
1.001.952	50	25	10	30	18	150	
1.001.953	50	17	10	19	20	140	
1.001.957	60	20	10	25	20	150	
1.001.963	70	30	10	40	25	200	
1.001.973	80	35	20	35	50	300	
1.002.102	100	34	12	40	25	200	
1.001.983	100	40	15	50	48	450	
1.002.103	125	40	15	50	30	300	
1.002.104	150	42	15	50	45	600	
1.001.998	150	40	15	50	35	450	
1.001.999	150	40	20	53	65	700	
1.002.020	250	50	25	58	65	1500	

Massanfertigungen nach Ihren Angaben in allen Grössen auf Anfrage!

Preisänderungen vorbehalten!



Förderrollen

∅ 30–80 mm
mit Kugellager. Siehe Seite 148.

