

i Produktinformation

Bodenschonung	■■■■■
Fahrgeräusch	■■■■■
Korrosionsbeständig	■■■■■
Rollwiderstand	■■■■■

kg 35–55 kg

–20° / +50°C

90 Shore A

REACH COMPLIANT

RoHS

Apparaterollen mit Kugellagerung



Einsatzorte Für den Apparatebau, Tischwagen, fahrbare Gestelle, Instrumentenwagen usw. **Auch für empfindliche Böden geeignet.**

Gehäuse Galvanisch verzinkt. Kugellagerung im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen für den Einbau in Rund- oder Vierkantrohre siehe Seite 41 (nicht passend zu Art.-Nr. 1.000.141/.142).

Räder Graues Vollgummirad mit Kugellager. Spurfrei laufend. Leise, leicht und bodenschonend. Mit Kunststoff-Fadenschutz. Räder finden Sie auf Seite 112.

Option
Antistatische Rollen Seite 160.

Rabatte siehe Fusszeile

Kleinapparate-Lenkrollen mit Gummirad und Kugellager



Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	kg
1.000.139	50	18	67	24	55 × 55	40 × 40	6,3	35
1.000.069	50	24,5	72	21	60 × 60	48 × 48 / 38 × 38	6,2	40
1.000.070	75	24	102	25	60 × 60	48 × 48 / 38 × 38	6,2	55
1.000.071	100	24	122	32	60 × 60	48 × 48 / 38 × 38	6,2	55

... mit Doppelstopp

1.000.140	50	18	67	24	55 × 55	40 × 40	6,3	35
1.000.074	50	24,5	72	21	60 × 60	48 × 48 / 38 × 38	6,2	40
1.000.075	75	24	102	25	60 × 60	48 × 48 / 38 × 38	6,2	55
1.000.076	100	24	122	32	60 × 60	48 × 48 / 38 × 38	6,2	55



Rabatte siehe Fusszeile

Kleinapparate-Rückenloch-Lenkrollen mit Gummirad und Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	G	P	kg
1.000.141	50	18	66	24	8,2	35
1.000.079	50	24,5	72	21	10,2	40
1.000.080	75	24	101	25	10,2	55
1.000.081	100	24	121	32	10,2	55

... mit Doppelstopp

1.000.142	50	18	66	24	8,2	35
1.000.084	50	24,5	72	21	10,2	40
1.000.085	75	24	101	25	10,2	55
1.000.086	100	24	121	32	10,2	55

Preisänderungen vorbehalten!