

Mini-Rollen

Doppelrad-Lenkrollen mit Polyurethanrädern

Einsatzorte

Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren, Wasser und gesättigtem Dampf geeignet.

Gehäuse

Leichtes Gehäuse aus verzinktem Stahl mit einfacher Kugellagerung.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage

Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen, siehe Seite 47.

Räder

Oranges, gespritztes Polyurethanrad mit Kern aus Polyamid 6 mit Gleitlager.

Leicht laufend. Im Vergleich zu den Vollgummirädern sehr robust und langlebig. Anspruchlos im Unterhalt.

Räder finden Sie auf Seite 137.

Bodenschonung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Fahrgeräusch	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Korrosionsbest.	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Rollwiderstand	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kg	30 – 140 kg
-----------	-------------

	-5° / +40°C
--	-------------

	50 Shore D
--	------------



Doppelrad-Lenkrollen mit Polyurethanrädern und Gleitlager

Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	Kg	Preis EURO exkl. MwSt.
1.111.438	50	18+18	71	25,5	60 × 60	48 × 48/38 × 38	6	140	14,30

mit Doppelstopp

1.111.448	50	18+18	71	25,5	60 × 60	48 × 48/38 × 38	6	140	19,70
-----------	----	-------	----	------	---------	-----------------	---	-----	-------

Doppelrad-Rückenloch-Lenkrollen mit Polyurethanrädern und Gleitlager

Art. Nr.	A	b	H	G	P	Kg	Preis EURO exkl. MwSt.
1.111.439	50	18+18	71	25,5	10	140	14,20

mit Doppelstopp

1.111.449	50	18+18	71	25,5	10	140	19,60
-----------	----	-------	----	------	----	-----	-------



Brauchen Sie Beratung?



Rufen Sie uns an!
Tel. +49 7761 938 08 08

Standardrabatte auf das Räder- und Rollensortiment ab Warenwert:

EURO 100,- **20% Rabatt**
EURO 350,- **25% Rabatt**
EURO 1000,- **Verlangen Sie einen Nettopreis**

☎ +49 7761 938 08 08
🌐 www.fta.info
✉ verkauf@fta.info