

Spitalrollen mit Polyurethanrädern



i **Produkteinformation**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bodenschonung | ■■■■■■■■■■ |
| Fahrgeräusch | ■■■■■■■■■■ |
| Korrosionsbeständig | ■■■■■■■■■■ |
| Rollwiderstand | ■■■■■■■■■■ |
| Gewicht | 90 – 100 kg |
| Temperatur | -30° / +80° C |
| Shore A | 80 Shore A |

Einsatzorte Für den Einsatz in Spitälern, REHA-Kliniken, Altersheimen, Anstalten und Betrieben, in denen hohe Ansprüche an die Lebensdauer gestellt werden. Sehr leicht zu bedienende Bremse. Besonders geeignet für leichtes Schuhwerk.

Gehäuse Galvanisch verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder Gewindezapfen bzw. Montagezapfen für den Einbau in Rund- oder Vierkantrohre.

Räder Abriebfestes, balliges Polyurethanrad mit **abgedichtetem Kugellager**. Polyamidfelge mit Fadenschutz. **Spurfrei und leicht laufend**. Räder finden Sie auf Seite 132.

Option
– Wandschutz siehe Seite 40.

Rabatte siehe Fusszeile

Spital-Lenkrollen mit Polyurethanrädern und Kugellager

| Art. Nr. | | | | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|----|---------|---------|-----|-----|
| Art. Nr. | A | b | H | G | D × d | E × e | F | kg |
| 1.115.100 | 75 | 32 | 115 | 43 | 95 × 70 | 75 × 45 | 8,5 | 90 |
| 1.115.101 | 100 | 32 | 142 | 45 | 95 × 70 | 75 × 45 | 8,5 | 95 |
| 1.115.102 | 125 | 32 | 167 | 48 | 95 × 70 | 75 × 45 | 8,5 | 100 |

... mit Doppelstopp

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|----|---------|---------|-----|-----|
| 1.115.110 | 75 | 32 | 115 | 43 | 95 × 70 | 75 × 45 | 8,5 | 90 |
| 1.115.111 | 100 | 32 | 142 | 45 | 95 × 70 | 75 × 45 | 8,5 | 95 |
| 1.115.112 | 125 | 32 | 167 | 48 | 95 × 70 | 75 × 45 | 8,5 | 100 |



Rabatte siehe Fusszeile

Rückenloch Spital-Lenkrollen mit Polyurethanrädern und Kugellager

| Art. Nr. | | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|----|-------|-----|
| Art. Nr. | A | b | H | G | P | kg |
| 1.115.130 | 75 | 32 | 115 | 43 | 10/12 | 90 |
| 1.115.131 | 100 | 32 | 142 | 45 | 10/12 | 95 |
| 1.115.132 | 125 | 32 | 167 | 48 | 10/12 | 100 |

... mit Doppelstopp

| | | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|----|-------|-----|
| 1.115.140 | 75 | 32 | 115 | 43 | 10/12 | 90 |
| 1.115.141 | 100 | 32 | 142 | 45 | 10/12 | 95 |
| 1.115.142 | 125 | 32 | 167 | 48 | 10/12 | 100 |



Rabatte siehe Fusszeile

Expander

für Rundrohre

| Art. Nr. | Rohr-Innen-Ø mm |
|-----------|-----------------|
| 1.000.298 | 18–19 |
| 1.000.299 | 22 |
| 1.000.306 | 37 |
| 1.000.302 | |
| 1.000.303 | |
| 1.000.304 | |
| 1.000.305 | |

für Vierkantrohre

| Innenviereck mm |
|-----------------|
| |
| |
| 17 × 17 |
| 22 × 22 |
| 27 × 27 |
| 37 × 37 |



Spannhülse für Rundrohr



Spannhülse für Vierkantrohr

Die Expander erfordern eine Installationstiefe von 75 mm.

Preisänderungen vorbehalten!

Rabatte
Räder- und Rollen

ab EURO 100.– **20%**
ab EURO 350.– **25%** **Mengenrabatt**
ab EURO 1000.– **Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!**



Ihr persönlicher Berater
Patrick Schotzko
+49 7761 938 08 08
verkauf@fta.info