

# Supersoft-Rollen

## mit weichen Gusspolyurethanrädern



**i** **Produkteinformation**

Bodenschonung	■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch	■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig	■■■■■■■■■■
Rollwiderstand	■■■■■■■■■■
	200 – 750 kg
	-20° / +70°C
	75 Shore A

**Einsatzorte** Geeignet für den Einsatz im industriellen Umfeld zur Beförderung mittelschwerer Lasten. Auch für gemischten Einsatz drinnen und draussen bewährt. Auf unebenen Böden mit Rissen und Schwellen besonders geeignet.

**Läuft ausserordentlich geräuscharm!**

**Gehäusetypp NL Ø 100+125, P Ø 160–250**

Bis Ø 125 mm leichtes Stahlgehäuse, verzinkt. Gabelkopf mit doppelter Kugellagerung.

Ab Ø 160 mm schweres Gehäuse aus gehärtetem Stahlblech, verzinkt. Die kolonialgelbe Verzinkung garantiert höchste Beständigkeit gegen Oxidation in Salzsprühnebelkammer (mehr als 72 Stunden). RoHS-konform! Gabelkopf mit doppelter, gehärteter Kugellagerung. Ø 160–250 mm können bis zu 16 km/h eingesetzt werden, dies führt jedoch zur Verminderung der Tragkraft (siehe Tabelle in der Randspalte).

**Montage** Mit Anschraubplatte.

**Räder** Rad aus dunkelgrünem, weichem Gusspolyurethan mit Kugellager, Kern aus Aluminium. Spurfrei und sehr leise laufend. Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität. **Gute Verschleiss- und Reissfestigkeit.** Geeignet für alle Industrieböden und für den Aussenbereich. Hervorragende Manövrierfähigkeit, auch in Umgebungen mit Schwellen. Räder finden Sie auf Seite 135.

**Option**

- Mit balligen Rädern auf Seite 90.
- Mit höherer Tragkraft und Gusseisenfelge auf Seite 98+101.
- Mit Doppelrad auf Seite 100.

Verminderung der Tragkraft bei höherer Geschwindigkeit als 6 km/h

<b>7–10 km/h</b>	<b>10–16 km/h</b>
80%	60%

### Supersoft-Lenkrollen mit Gusspolyurethanrädern und Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	Kg	6 km/h
1.111.460 **	100	40	128	35	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	200	
1.111.461 **	125	40	165	57	140 × 110	105 × 85/75	11	300	
1.111.462 *	160	50	205	70	140 × 110	105 × 85/75	11	550	
1.111.463 *	180	50	228	70	140 × 110	105 × 85/75	11	600	
1.111.464 *	200	50	250	70	140 × 110	105 × 85/75	11	700	
1.111.465	250	50	298	66	140 × 110	105 × 85/75	11	750	

### ... mit Doppelstopp

1.111.470 *	100	40	128	35	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	200	
1.111.471 *	125	40	165	57	140 × 110	105 × 85/75	11	300	
1.111.472 *	160	50	205	70	140 × 110	105 × 85/75	11	550	
1.111.473 *	180	50	228	70	140 × 110	105 × 85/75	11	600	
1.111.474 *	200	50	250	70	140 × 110	105 × 85/75	11	700	
1.111.475	250	50	298	66	140 × 110	105 × 85/75	11	750	

• Mit **Richtungsfeststeller** lieferbar. Bitte bestellen Sie zusätzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.692


\* Ø 100 und Ø 125 mm Doppelstopp im Rücklauf (siehe kleines Bild).

\*\* Gehäuse mit integriertem Richtungsfeststeller Art. Nr. 1.111.1000/R Preise wie entsprechender Doppelstopp Ø

### Supersoft-Bockrollen mit Gusspolyurethanrädern und Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	D × d	E × e	F	Kg	6 km/h
1.111.480	100	40	128	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	200	
1.111.481	125	40	165	140 × 110	105 × 85/75	11	300	
1.111.482	160	50	205	140 × 110	105 × 85/75	11	550	
1.111.483	180	50	228	140 × 110	105 × 85/75	11	600	
1.111.484	200	50	250	140 × 110	105 × 85/75	11	700	
1.111.485	250	50	298	140 × 110	105 × 85/75	11	750	

**Fusschutz** Diverse Rollen mit Fusschutz lieferbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 40.



Preisänderungen vorbehalten!

**Rabatte**  
Räder- und Rollen

ab EURO 100.– 20%  
ab EURO 350.– 25% **Mengenrabatt**  
ab EURO 1000.– **Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!**



**Ihr persönlicher Berater**  
Daniel Diriwächter  
+49 7761 938 08 08  
verkauf@fta.info