



i **Produkteinformation**

Bodenschonung	■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch	■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig	■■■■■■■■■■
Rollwiderstand	■■■■■■■■■■
350 – 1600 kg	
-20° / +80°C	
95 Shore A	

Verminderung der Tragkraft bei höherer Geschwindigkeit als 4 km/h

10 km/h	12 km/h	16 km/h
60%	50%	40%

STRONG Schwerlastrollen

mit Gusspolyurethanrädern

Einsatzorte Die **STRONG** Rolle bewährt sich für **hohe Lasten und bei hohen Geschwindigkeiten**. Dank der speziellen Konstruktion im Gabelkopf, ist die Drehung bei hohen waagrecht wirkenden Kräften gewährleistet. Somit ist die Rolle bei **Seitenverschub** gesichert. Eine **äußerst langlebige Rolle!**

Gehäusetyp EP Extrem resistente Verzinkung. Platte aus geschmiedetem Stahl, weiss verzinkt. Gabelkopf mit Axialkugellager und Kegelrollenlager. Mittelbolzen in der CNC bearbeiteten Platte integriert. Spezieller Staubschutzring. Doppelstopp im Vorlauf, einstellbar. Skizze des Gehäuses finden Sie auf Seite 6. Kann bis 16 km/h eingesetzt werden, dies führt jedoch zur Verminderung der Tragkraft (siehe Tabelle in der Randspalte).

Montage Mit Anschraubplatte.

Räder Gusspolyurethanrad. Radkern aus Gusseisen mit staubgeschützter Präzisionskugellagerung. Spurfrei, bodenschonend, abrieb- und reissfest. Leiser und leichter Lauf.

Räder finden Sie auf Seite 137.

Option

Mit Vulkollan®-Rädern finden Sie auf Seite 107.

Rabatte siehe Fusszeile

STRONG Lenkrollen mit Gusspolyurethanrädern und Kugellager



Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	6 km/h	4 km/h
1.114.800	100	38	140	46	100 × 85	60 × 80	9	300	350
1.114.801	125	38	164	48	100 × 85	60 × 80	9	300	350
1.114.802	125	50	188	70	135 × 110	105 × 80	11	440	550
1.114.803	150	50	200	70	135 × 110	105 × 80	11	560	700
1.114.804	150	58	200	70	135 × 110	105 × 80	11	680	850
1.114.805	160	50	205	70	135 × 110	105 × 80	11	600	750
1.114.806	180	50	228	70	135 × 110	105 × 80	11	720	900
1.114.807	200	50	250	70	135 × 110	105 × 80	11	800	1000
1.114.808	200	78	275	66	175 × 140	140 × 105	14	1300	1600
1.114.809	250	60	300	66	175 × 140	140 × 105	14	1200	1500

... mit Doppelstopp

Für Ø 100 und 125 mm ist kein Doppelstopp verfügbar.

1.114.813	150	50	200	70	135 × 110	105 × 80	11	560	700
1.114.815	160	50	205	70	135 × 110	105 × 80	11	600	750
1.114.816	180	50	228	70	135 × 110	105 × 80	11	720	900
1.114.817	200	50	250	70	135 × 110	105 × 80	11	800	1000

Für Ø 200 und 250 mm mit Platte 175 × 140 mm ist kein Doppelstopp verfügbar.

Rabatte siehe Fusszeile

STRONG Bockrollen mit Gusspolyurethanrädern und Kugellager



Art. Nr.	A	b	H	D × d	E × e	F	6 km/h	4 km/h
1.114.820	100	38	140	100 × 85	60 × 80	9	300	350
1.114.821	125	38	164	100 × 85	60 × 80	9	300	350
1.114.822	125	50	188	135 × 110	105 × 80	11	440	550
1.114.823	150	50	200	135 × 110	105 × 80	11	560	700
1.114.824	150	58	200	135 × 110	105 × 80	11	680	850
1.114.825	160	50	205	135 × 110	105 × 80	11	600	750
1.114.826	180	50	228	135 × 110	105 × 80	11	720	900
1.114.827	200	50	250	135 × 110	105 × 80	11	800	1000
1.114.828	200	78	275	175 × 140	140 × 105	14	1300	1600
1.114.829	250	60	300	175 × 140	140 × 105	14	1200	1500

Preisänderungen vorbehalten!



Option
Ø 160 und Ø 200 mm sind alternativ mit ERGO Supersoft-Polyurethanrädern lieferbar.