

i Produktinformation

kg 20 – 80 kg

REACH COMPLIANT
RoHS

Apparateräder Vollgummi



Rabatte siehe Fusszeile

Mini-Gummiräder mit Gleitlager



Art. Nr.	A	b	C	M	kg
1.000.094	30	19	6,1	20	20
1.000.095	40	18	8,2	21	30
1.000.120	50	18	8,2	21	35

Radfelge aus Polyamid mit Gleitlagerung. Belag hellgrauer Vollgummi. **Spurfrei, bodenschonend, leise.** Shorehärte A 90.

Arbeitstemperatur: -20°C / +50°C.
Lenkrollen finden Sie auf Seite 21.

Rabatte siehe Fusszeile

Apparateräder mit Gleitlager



Art. Nr.	A	b	C	M	kg
1.004.058	60	20	10	27	50
1.004.059	80	22	10	27	60
1.004.060	100	28	12	32	70
1.004.061	125	28	12	32	80

Radfelge aus Polyamid mit Gleitlagerung. Belag hellgrauer Vollgummi. **Spurfrei, bodenschonend, leise.** Shorehärte A 80.

Arbeitstemperatur: -5°C / +50°C.
Lenkrollen finden Sie auf Seite 31 + 47.

Rabatte siehe Fusszeile

2er-Set: Passender Rostfreier Fadenschutz

OPTION

Passender Fadenschutz.

Art. Nr.	Rad-Ø mm
1.004.050	60
1.004.051	80
1.004.052	100
1.004.053	125

Rabatte siehe Fusszeile

Apparateräder mit Kugellager



Art. Nr.	A	b	C	M	kg
1.000.135	50	18	6	22	35
1.000.134	50	24,5	6	30	40
1.000.136	75	24	8	30	60
1.000.137	100	24	8	30	60

Radfelge aus Polyamid mit einfacher Kugellagerung. Belag hellgrauer Vollgummi. **Spurfrei, bodenschonend, leise.** Shorehärte A 90.

Arbeitstemperatur: -20°C / +50°C.
Lenkrollen finden Sie auf Seite 22 + 24.

Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine max. Geschwindigkeit von 4 km/h.

Preisänderungen vorbehalten!