

**i** Produkteinformation  
Kg 75 – 200 kg

# Pannensichere Reifen

## geschäumt

**Rabatte** siehe Fusszeile



### Geschäumte Polyurethanräder mit Kunststofffelge und Rollenkorblager

| Art. Nr.  | Felgenfarbe | A   | b     | C  | M  | Profil      | kg         |
|-----------|-------------|-----|-------|----|----|-------------|------------|
| 1.008.710 | Schwarz     | 200 | 50    | 20 | 58 | Rille       | <b>75</b>  |
| 1.008.711 | Rot         | 220 | 65    | 20 | 75 | Rille       | <b>100</b> |
| 1.008.712 | Rot         | 260 | 85    | 20 | 75 | Block       | <b>100</b> |
| 1.008.831 | Rot         | 260 | 85    | 25 | 75 | Block       | <b>100</b> |
| 1.008.713 | Rot         | 260 | 85    | 20 | 75 | Noppen/Grau | <b>160</b> |
| 1.008.714 | Rot         | 300 | 80–90 | 20 | 75 | Block       | <b>130</b> |
| 1.008.715 | Rot         | 400 | 80–90 | 25 | 75 | Rille       | <b>150</b> |

Pannensicheres, geschäumtes Polyurethanrad auf Kunststofffelge. Nabe mit Rollenkorblager. Profil gemäss Tabelle. Eine perfekte Alternative zum Lufttrad! Abbildungen unverbindlich.

Diese Räder hinterlassen **keine** Spuren auf den Böden. **Sehr gute Dämpfung und dank dem Radmaterial leise laufend.**

Passende Lenkrollen finden Sie auf Seite 62.

**Option** Viele weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage erhältlich.

**Wieder einen Platten?**

Die Lösung sind unsere  
**pannensicheren Reifen!**

**Rabatte** siehe Fusszeile

### Geschäumte Polyurethanräder mit Stahlblechfelge und Kugellager

| Art. Nr.    | A   | b     | C  | M  | Profil      | kg         |
|-------------|-----|-------|----|----|-------------|------------|
| 1.008.720   | 200 | 50    | 20 | 60 | Rille       | <b>100</b> |
| 1.008.721   | 220 | 65    | 20 | 75 | Rille       | <b>125</b> |
| 1.008.722   | 260 | 85    | 20 | 75 | Block       | <b>160</b> |
| 1.008.723 * | 260 | 85    | 20 | 75 | Noppen/Grau | <b>200</b> |
| 1.008.724   | 300 | 80–90 | 20 | 75 | Block       | <b>130</b> |
| 1.008.725   | 400 | 80–90 | 25 | 75 | Rille       | <b>200</b> |

Pannensicheres, geschäumtes Polyurethanrad auf Stahlfelge, alusilber. Nabe mit Kugellagerung. Profil gemäss Tabelle. Eine perfekte Alternative zum Lufttrad! Abbildungen unverbindlich.

Diese Räder hinterlassen **keine** Spuren auf den Böden. **Sehr gute Dämpfung und dank dem Radmaterial leise laufend.**

\* mit Rollenkorblager

**Option** Viele weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage erhältlich.

Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine max. Geschwindigkeit von 6 km/h.

Preisänderungen vorbehalten!