

**i** **Produkteinformation**

\* Option: Totalstopp siehe Seite 238.

# Plattenwagen



Plattenwagen zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz oder Kunststoffplatten sowie kompletter Türen und Fenster. Profilstahl und Stahlrohr geschweisst. Pulverbeschichtet Blau RAL 5007. 2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen mit blaugrauer Elastik-Bereifung und Nabe mit Präzisions-Kugellager.

Art Nr. 3.005.096 leichtere Version mit 500 kg Tragkraft mit TPE-Rädern und Naben mit Präzisions-Kugellager.  
Für Glastransport empfehlen wir die schwereren Ausführungen ab Art. Nr. 3.005.092 mit 1200 kg Tragkraft.

**Günstigere Variante**  
**> Plattenwagen**  
siehe Seite 212



Art. Nr. 3.005.095/.078/.079

**Plattenwagen 1200 kg**

Zweiseitige Anlage mit Profilgummi belegt.  
Auflagebreite 2 x 230 mm  
Anlagehöhe 1450 mm



**Plattenwagen 500 kg**

**Art. Nr. 3.005.096**

Ladefläche aus rutschsicherer Siebdruckplatte und wasserfestem Sperrholz. Anlagehöhe 1150 mm.



**Plattenwagen 1200 kg**

**Art. Nr. 3.005.092/.093/.094**

Einseitige Anlage mit Profilgummi belegt.  
Auflagebreite 430 mm  
Anlagehöhe 1450 mm

## Plattenwagen

	Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Aussenmasse L x B x H mm	Ladefläche L x B mm
Plattenwagen einseitig	3.005.096	500	200	1500 x 710 x 1510	1500 x 400
	3.005.092	1200	200	1276 x 800 x 1788	1276 x 430
	3.005.093	1200	200	1676 x 800 x 1788	1676 x 430
	3.005.094	1200	200	2076 x 800 x 1788	2076 x 430
Plattenwagen zweiseitig	3.005.095	1200	200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2 x 230
	3.005.078	1200	200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2 x 230
	3.005.079	1200	200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2 x 230

Preisänderungen vorbehalten!