



Plattenwagen und Plattenroller



Buchenholzdekor

Anlagehöhe:
1050 mm
Haltebügelhöhe:
300 mm



Ladefläche mit Feinriefengummi

Plattenwagen 600 kg mit festen Rohrbügeln. Stahlrohr- und Profilstahl geschweisst, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatten. Aufbau Stahlrohr-Konstruktion verschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 × 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Lenkrollen mit Feststeller.

Plattenwagen mit festen Rohrbügeln (Oberfläche Buchenholzdekor)

Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Ladefläche L × B mm	Aussenmasse L × B × H mm	Eigengewicht kg
3.005.084	600	200	1070 × 335	1070 × 610 × 1321	36
3.005.071	600	200	1070 × 435	1070 × 710 × 1321	41
3.005.072	600	200	1270 × 535	1270 × 810 × 1321	45

Plattenwagen mit Riefengummi

3.005.500	600	200	1070 × 335	1070 × 610 × 1321	34
3.005.501	600	200	1070 × 435	1070 × 710 × 1321	39
3.005.502	600	200	1270 × 535	1270 × 810 × 1321	43

Varianten mit mehr Tragkraft siehe Seite 210.

ANWENDUNGSBEISPIEL



Plattenroller mit Klemmbacken

Art. Nr. 3.005.037/.421
Klemmflächen mit Filzbelag,
max. Klemmbreite 0–60 mm.
Art. Nr. 3.005.004/.426
max. Klemmbreite 30–95 mm.



Plattenroller mit U-Form

Art. Nr. 3.005.038/.423
Innenflächen mit Filzbelag
Lichte Breite 150 mm.



Plattenroller mit Klemmbacken

Art. Nr.	Tragkraft kg	Gesamthöhe mm	Schaufel L × B mm	Gesamt- breite mm	Vollgummi- Bereifung mm	Luft- Bereifung mm	Eigengewicht kg
3.005.037	250	305	300 × 60	284	260 × 56	–	8
3.005.421	250	305	300 × 60	298	–	260 × 85	6
3.005.004	250	307	300 × 95	319	260 × 56	–	8
3.005.426	250	307	300 × 95	333	–	260 × 85	6

Plattenroller mit U-Form

3.005.038	500	260	500 × 150	343	260 × 56	–	8
3.005.423	400	260	500 × 150	357	–	260 × 85	6

Preisänderungen vorbehalten!