

INOX-Rollen

mit Supersoft-Polyurethanrädern und INOX-Kugellager



Produkteinformation

Bodenschonung	■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch	■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig	■■■■■■■■■■
Rollwiderstand	■■■■■■■■■■

Schwache Säuren	■	Schwache Basen	■
Starke Säuren	■	Starke Basen	■
Wasser	■	Kohlenwasserstoffe	■
Alkohol	■	Lösungsmittel	■

Übersicht der Widerstandsfähigkeiten auf Seite 42.

Kg	200 – 500 kg
	-20° / +70 °C
	75 Shore A

Einsatzorte Diese Rolle wurde für Dauereinsätze konzipiert! Im Gegensatz zur herkömmlichen Gummibereifung laufen Supersoft-Polyurethanräder **ausserordentlich** leicht. Die Vibrations- und Schockdämpfung ist hervorragend – beim Transport empfindlicher Güter als auch auf unebenen Böden (Schwellen etc.). Sie können für mechanisch angetriebene Wagen bis 6 km/h eingesetzt werden. Auf allen industriellen Böden sowie im Aussenbereich einsetzbar. **Chemisch sehr beständig.**

Gehäusetypl NLX Ab Art. Nr. 1.113.564 **Gehäuse PX:** Rostfreier Edelstahl mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. Staubschutzring aus Polyamid 6.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte.

Räder Rad mit dickem, elastischem Supersoft-Gusspolyurethanbelag. Felge: aus grauem Polyamid 6 mit eingepresstem, abgeschirmten **INOX-Kugellager**. Sehr abriebfestes Rad mit guter Reissfestigkeit. **Leise und spurfrei laufend. Extrem geringer Rollwiderstand!**

Option

- Verzinkte Rollen mit balligem Rad auf Seite 89.
- Mit Rückenloch auf Anfrage.

Rabatte siehe Fusszeile

INOX Lenkrollen mit Supersoft-Polyurethanrädern und INOX Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	kg
1.113.560	100	40	128	35	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	200
1.113.561	125	40	156	37	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	220
1.113.562 *	160	50	198	56	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.113.563 *	200	50	240	56	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.113.564 *	160	50	205	70	140 × 110	105 × 85 / 75	11	400
1.113.565 *	200	50	250	70	140 × 110	105 × 85 / 75	11	500

... mit Doppelstopp

1.113.570	100	40	128	35	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	200
1.113.571	125	40	156	37	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	220
1.113.572	160	50	198	56	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.113.573	200	50	240	56	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.113.574	160	50	205	70	140 × 110	105 × 85 / 75	11	400
1.113.575	200	50	250	70	140 × 110	105 × 85 / 75	11	500

* mit INOX Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusätzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.693

Speziell!
Ausserordentlich geringer Rollwiderstand trotz weichem Belag! Grosse Laufruhe.

Rabatte siehe Fusszeile

INOX Bockrollen mit Supersoft-Polyurethanrädern und INOX Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	D × d	E × e	F	kg
1.113.580	100	40	128	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	200
1.113.581	125	40	156	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	220
1.113.582	160	50	198	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.113.583	200	50	240	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.113.584	160	50	205	140 × 110	105 × 85 / 75	11	400
1.113.585	200	50	250	140 × 110	105 × 85 / 75	11	500

Preisänderungen vorbehalten!

Rabatte
Räder- und Rollen
ab EURO 100.– 20%
ab EURO 350.– 25%
ab EURO 1000.– **Mengenrabatt**
Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!



Ihr persönlicher Berater
Beat Wittwer
+49 7761 938 08 08
verkauf@fta.info



Art. Nr. 1.113.564–.565 mit Gehäusetypl PX



Art. Nr. 1.113.574–.575 mit Gehäusetypl PX



Art. Nr. 1.113.584–.585 mit Gehäusetypl PX