



i **Produkteinformation**

Bodenschonung

Fahrgeräusch

Korrosionsbeständig

Rollwiderstand

200 – 700 kg

-20° / +70 °C

75 Shore A

Verminderung der Tragkraft bei höherer Geschwindigkeit als 6 km/h

10 km/h	12 km/h	16 km/h
80%	70%	60%

ERGO-Rollen mit balliger Lauffläche

Supersoft-Gusspolyurethan mit Aluminiumfelge

Einsatzorte Die Rolle wurde für Dauereinsätze konzipiert! Dank den balligen Rädern ist **wenig Kraftaufwand** nötig, um den Wagen anzuschieben. Insbesondere, wenn die Räder **nicht in Fahrtrichtung** stehen. Im Gegensatz zur herkömmlichen Gummibereifung laufen Supersoft-Polyurethanräder ausserordentlich leicht. Die **Vibrations- und Schockdämpfung** ist hervorragend – beim Transport empfindlicher Güter als auch auf unebenen Böden. Sowohl für mech. Antrieb als auch für manuelle Handhabung einsetzbar! Auf allen industriellen Böden sowie im Aussenbereich.

Gehäusetyp P Gehärtetes Stahlblech, kolonialgelb verzinkt mit doppelter gehärteter Kugellagerung im Gabelkopf.

Max. Geschwindigkeit: 16 km/h. (Tragkraft bei Geschwindigkeit über 6 km/h siehe Tabelle in der Randspalte).

Montage Mit Anschraubplatte.

Räder Balliges Rad mit dickem, elastischem Supersoft-Gusspolyurethanbelag. Kern aus Aluminium mit Kugellager (Ø 100 mm mit Stahlfelge). Sehr abriebfestes Rad mit guter Reissfestigkeit. **Leise und spurfrei laufend. Extrem geringer Rollwiderstand!** Geeignet für alle Industrieböden und für den Aussenbereich. Hervorragende Manövrierfähigkeit, auch in Umgebungen mit Schwellen. Räder finden Sie auf Seite 134.

Option
Elektrogeschweisste Gehäuse EE MHD.

Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit balligen Supersoft-Gusspolyurethanrädern und Kugellager



Art. Nr.	A	b	H	G	D x d	E x e	F	6km/h
1.113.429	100	40	138	44	100 x 85	80 x 60 / 75 x 45	9	200
1.113.430	125	40	161	44	100 x 85	80 x 60 / 75 x 45	9	350
1.113.432 *	125	50	170	70	140 x 110	105 x 80 / 75	11	400
1.113.433 *	160	50	205	70	140 x 110	105 x 80 / 75	11	550
1.113.434 *	200	50	250	70	140 x 110	105 x 80 / 75	11	700

... mit Doppelstopp

1.113.439	100	40	138	44	100 x 85	80 x 60 / 75 x 45	9	200
1.113.440	125	40	161	44	100 x 85	80 x 60 / 75 x 45	9	350
1.113.442 *	125	50	170	70	140 x 110	105 x 80 / 75	11	400
1.113.443 *	160	50	205	70	140 x 110	105 x 80 / 75	11	550
1.113.444 *	200	50	250	70	140 x 110	105 x 80 / 75	11	700

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusätzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.692

Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit balligen Supersoft-Gusspolyurethanrädern und Kugellager



Art. Nr.	A	b	H	D x d	E x e	F	6km/h
1.113.449	100	40	138	100 x 85	80 x 60 / 75 x 45	9	200
1.113.450	125	40	161	100 x 85	80 x 60 / 75 x 45	9	350
1.113.452	125	50	170	140 x 110	105 x 80 / 75	11	400
1.113.453	160	50	205	140 x 110	105 x 80 / 75	11	550
1.113.454	200	50	250	140 x 110	105 x 80 / 75	11	700



ab 1.113.432 1.113.429/.430



ab 1.113.442 1.113.439/.440



ab 1.113.452 1.113.449/.450



> Ballige Lauffläche
Die gerundete Lauffläche wird als «ballig» bezeichnet. Diese Besonderheit kombiniert mit dem Supersoft-Polyurethan verdankt diese Rolle ihre einzigartigen Laufeigenschaften!

> Fusschutz Diverse Rollen mit Fusschutz lieferbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 40.



Preisänderungen vorbehalten!