



# PREMIUM M und L Schwerlastrollen

## Supersoft-Gusspolyurethanrädern mit Gusseisenfelge

**Einsatzorte** Schwere Lasten leicht bewegen! Dank dem Supersoft-Polyurethan verfügen diese Rollen über einen deutlich **geringeren Rollwiderstand** als alle anderen Polyurethane. Ausgezeichnete **Vibrationsdämmung**, **lange Lebensdauer** und bessere Überwindung von Hindernissen sind weitere Vorteile dieses einzigartigen Rades. Das Rad eignet sich für **alle Bodentypen** und beschädigt die Böden nicht. Die **High-Tech-Rolle** eignet sich insbesondere für die Automotive Industrie, Logistik, Maschinenbau, Schiffbau, AGV.

### 1. Gehäusetyp EE MHD (Ø 200 × 50)

(Beschreibung siehe Seite 106 + 11)

### 2. Gehäusetyp EE HD (Ø 200 × 80 bis Ø 300),

EE EHD (Ø 400) (Beschreibung siehe Seite 103 + 6)

Kann bis zu 16 km/h eingesetzt werden. Dann jedoch reduzierte Tragkraft (siehe Tabelle in der Randspalte).

**Montage** Mit Anschraubplatte.

**Räder** Rad mit **sehr dickem**, dunkelgrünem Supersoft-Gusspolyurethanlaufbelag mit Kugellager, Kern aus Gusseisen. Spurfrei laufend. Hervorragende Gleitfähigkeit und Elastizität. Gute Reissfestigkeit und sehr abriebfest. Geeignet für alle Industrieböden und für den Aussenbereich. Hervorragende Manövrierfähigkeit, auch in Umgebungen mit Schwellen. Räder finden Sie auf Seite 136.

### Option

– Mit Standard-Polyurethan siehe Seiten 102–103.

– Mit Doppelrad und höherer Tragkraft siehe Seite 100.

**i** **Produkteinformation**

Bodenschonung	■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch	■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig	■■■■■■■■■■
Rollwiderstand	■■■■■■■■■■

	800 – 1700 kg
	–20° / +70°C
	75 Shore A

Vermindering der Tragkraft bei höherer Geschwindigkeit als 4 km/h

0–6 km/h	6–10 km/h	10–12 km/h	12–16 km/h
100%	80%	70%	60%

### PREMIUM M Lenkrolle mit Supersoft-Polyurethanrad und Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	Kg	6 km/h
1.114.760*	200	50	252	70	135 × 110	105 × 80	11	800	

#### ... mit Doppelstopp

1.114.770	200	50	252	70	135 × 110	105 × 80	11	800	
-----------	-----	----	-----	----	-----------	----------	----	-----	--

### PREMIUM M Bockrolle mit Supersoft-Polyurethanrad und Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	D × d	E × e	F	Kg
1.114.780	200	50	252	135 × 110	105 × 80	11	800

\* Mit **Richtungsfeststeller** lieferbar. Bitte bestellen Sie zusätzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.114.098 EURO 38,90

### PREMIUM L Lenkrollen mit Supersoft-Polyurethanrädern und Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	Kg	6 km/h
1.114.730*	200	80	275	65	175 × 140	140 × 105	14,5	900	
1.114.731*	250	80	320	74	175 × 140	140 × 105	14,5	1200	
1.114.732*	300	80	360	81	175 × 140	140 × 105	14,5	1400	
1.114.733	400	100	475	95	250 × 200	210 × 160	19	1700	

#### ... mit Doppelstopp im Vorlauf

1.114.740	200	80	275	65	175 × 140	140 × 105	14,5	900	
1.114.741	250	80	320	74	175 × 140	140 × 105	14,5	1200	
1.114.742	300	80	360	81	175 × 140	140 × 105	14,5	1400	

Ø 400mm ist nicht mit Doppelstopp lieferbar.

### PREMIUM L Bockrollen mit Supersoft-Polyurethanrädern und Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	D × d	E × e	F	Kg
1.114.750	200	80	275	175 × 140	140 × 105	14,5	900
1.114.751	250	80	320	175 × 140	140 × 105	14,5	1200
1.114.752	300	80	360	175 × 140	140 × 105	14,5	1400
1.114.753	400	100	475	250 × 200	210 × 160	19	1700



Preisänderungen vorbehalten!

**Rabatte**  
Räder- und Rollen

ab EURO 100.– 20%  
ab EURO 350.– 25% **Mengenrabatt**  
ab EURO 1000.– **Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!**



Ihr persönlicher Berater  
Beat Wittwer  
+49 7761 938 08 08  
verkauf@fta.info