

Apparateräder Thermoplastik



i **Produkteinformation**

Kg 30 – 225 kg

REACH COMPLIANT

RoHS



Fadenschutz
Siehe Seite 55.



Die angegebenen Belastungswerte gelten soweit nichts anderes angegeben für eine max. Geschwindigkeit von 4 km/h.

Picobello – Thermoplastische Gummiräder mit Gleitlager



Art. Nr.	A	b	C	M	kg
1.114.590	40	18	8	21	30
1.114.591	50	20	8	22	40
1.114.592	60	24	8	28	60
1.114.593	75	24	8	28	70
1.114.594	80	24	8	28	70

Hochwertige, moderne thermoplastische Gummiräder mit Polypropylenkern und Gleitlager. **Spurfrei und leicht laufend. Geringer Rollwiderstand.**

Shorehärte A 90. Arbeitstemperatur: $-5^{\circ}\text{C} / +40^{\circ}\text{C}$. Lenkrollen finden Sie auf Seite 23 + 45. Max. Geschwindigkeit 3 km/h.

Thermoplastische Gummiräder mit Rollenkorblager



Art. Nr.	A	b	C	M	kg
1.114.600	80	30	12	39	70
1.114.601	100	30	12	44	100
1.114.602	125	35	15	44	120
1.114.604	150	45	20	59	180
1.114.605	200	50	20	59	225

Thermoplastische Gummiräder mit Polypropylenkern und Rollenkorblager. **Spurfrei und leicht laufend. Geringer Rollwiderstand.** Ideal für glatte Böden und

Fliesenböden. Vornehmlich im Innenbereich. Shorehärte A 85. Arbeitstemperatur: $-20^{\circ}\text{C} / +70^{\circ}\text{C}$. Lenkrollen finden Sie auf Seite 32.

EASY GREY – Thermoplastische Gummiräder mit Kugellager



Art. Nr.	A	b	C	M	kg
1.114.500	80	30	8	40	70
1.114.501	100	30	8	45	100
1.114.502	125	35	8	45	120

Thermoplastische Gummiräder mit Polypropylenkern und abgeschirmtem Kugellager. Das Kugellager ist vor Schmutz mit zwei Büchsen aus glasfaserverstärktem Polyamid mit innerem Labyrinth geschützt. **Spurfrei und sehr leicht laufend. Geringer Rollwi-**

derstand. Ideal für glatte Böden und Fliesenböden. Vornehmlich im Innenbereich. Shorehärte A 85. Arbeitstemperatur: $-20^{\circ}\text{C} / +70^{\circ}\text{C}$. Lenkrollen finden Sie auf Seite 33.

Rabatte siehe Fusszeile

TPE-Räder mit Gleitlager

Art. Nr.	A	b	C	M	kg
1.004.032	100	27	12	32	70
1.004.033	125	27	12	32	80

Dunkelgraue, thermoplastische Elastomer Räder mit Gleitlager. Felge hellgraues Thermoplastik Polymer. Shorehärte A 93. **Leichter Lauf, spurfrei und wartungsarm. Für innerbetriebliche Anwendungen.**

Nicht geeignet für den Kontakt mit Hydrocarbonaten, chlorhaltigen Lösungsmitteln und künstlichen Aromastoffen. Arbeitstemperatur: $-5^{\circ}\text{C} / +50^{\circ}\text{C}$. Lenkrollen finden Sie auf Seite 30 + 44.

Preisänderungen vorbehalten!

Rabatte
Räder- und Rollen

ab EURO 100.– **20%**
ab EURO 350.– **25%** **Mengenrabatt**
ab EURO 1000.– **Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!**



Ihr persönlicher Berater
Daniel Diriwächter
+49 7761 938 08 08
verkauf@fta.info