

# Elektrisch leitfähige Rollen

mit ELF Gusspolyurethanrädern und Kugellager



**i** **Produkteinformation**

Bodenschonung	
Fahrgeräusch	
Korrosionsbeständig	
Rollwiderstand	
	200 – 560 kg
	-20° / +70 °C
	75 Shore A

**Einsatzorte** Brand- und explosionsgefährdete Betriebe, Reinräume. In Bereichen mit hochverdichteter, aufgeladener Luft oder mit extrem angereichertem Staub. Für mittlere bis hohe Lasten. Auch bei kleinen Raddurchmessern leichtlaufend, dank dem geringen Rollwiderstand.

**Normen-geprüfte Sicherheit** Elektrische Leitfähigkeit < 10<sup>9</sup> Ohm gemäss ISO 22878:2004.

**Gehäusetyp NL (Ø 100–125), M (Ø 160–200)**  
Stahlblech verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. Für Ge-

schwindigkeiten bis 16 km/h mit den Gehäusentypen P und PT erhältlich. (Tragkraft reduziert.)

**Montage** Mit Anschraubplatte.

**Räder** Hellgraues ELF Gusspolyurethanrad mit extra dickem, weichem Laufbelag. **Leise und spurfrei laufend. Sehr hohe Reissfestigkeit, sehr niedriger Rollwiderstand und sehr gute Dämmung dank hoher Elastizität.** Geeignet für alle Bodenarten.

**Option**

Mit harten Polyurethanrädern auf Seite 164.

**Rabatte** siehe Fusszeile



## Lenkrollen mit ELF Gusspolyurethanrädern und Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	Kg
1.118.300**	100	40	128	35	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	200
1.118.301**	125	40	156	37	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	220
1.118.302	160	50	199	58	140 × 110	105 × 80/75	11	440
1.118.303	200	50	240	50	140 × 110	105 × 80/75	11	500

## ... mit Doppelstopp

1.118.310	100	40	128	35	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	200
1.118.311	125	40	156	37	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	220
1.118.312	160	50	199	58	140 × 110	105 × 80/75	11	440
1.118.313	200	50	240	50	140 × 110	105 × 80/75	11	500

\*\* Gehäuse mit integriertem Richtungsfeststeller Art. Nr. 1.118.1111/R Preise wie entsprechender Doppelstopp Ø

**Rabatte** siehe Fusszeile

## Bockrollen mit ELF Gusspolyurethanrädern und Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	D × d	E × e	F	Kg
1.118.320	100	40	128	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	200
1.118.321	125	40	156	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	220
1.118.322	160	50	199	140 × 110	105 × 80/75	11	440
1.118.323	200	50	240	140 × 110	105 × 80/75	11	500

**Rabatte** siehe Fusszeile

## ELF Gusspolyurethanräder mit Kugellager

Art. Nr.	A	b	C	M	Kg
1.118.330	100	40	15	40	240
1.118.331	125	40	20	40	280
1.118.332	160	50	20	58	440
1.118.333	200	50	20	58	560

**i** **Bescheinigungen:** Wir können ausschliesslich bestätigen, dass die Ableitwiderstände den Anforderungen der EX-Bereiche entsprechen (Erfüllung der NORM ISO 22878:2004). Wir können weder eine Bescheinigung gemäss ATEX noch eine für den Einsatz in Ex-Zonen erstellen. Die Bescheinigung muss zwingend zusammen mit der Bestellung der Rollen angefordert werden.

Preisänderungen vorbehalten!

**Rabatte**  
Räder- und Rollen

ab EURO 100.- **20%**  
ab EURO 350.- **25%** **Mengenrabatt**  
ab EURO 1000.- **Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!**



**Ihr persönlicher Berater**  
Beat Wittwer  
+49 7761 938 08 08  
verkauf@fta.info